



# CATÁLOGO 2022



# FITAS PARA AMARRAÇÃO E ELEVAÇÃO




## Cintas de Amarração

Fator de Segurança 2:1

Disponível nas cores



Capacidade



Terminais

Ganchos "J"  
Ganchos garra  
Outros

\*Não utilizar em elevação de carga

\* Fitas de poliéster por código de cores conforme

ABNT NBR 15637-1 (fitas planas) - PADRÃO INTERNACIONAL

## Fitas de Elevação

Fator de Segurança 7:1



Poliéster  
30 mm  
Violeta  
3,5 ton.



Poliéster  
60mm  
Verde  
7 ton.



Poliéster  
90mm  
Amarela  
10,5 ton.



Poliéster  
120 mm  
Cinza  
14 ton.




Poliéster  
150 mm  
Vermelha  
17,5 ton.



Poliéster  
180 mm  
Marron  
21 ton.



Poliéster  
240 mm  
Azul  
28 ton.



Poliéster  
300mm  
Laranja  
35 ton.



## Rabichos

Fator de Segurança 2:1



Gancho "J"  
25, 35, 50 e 100mm

Gancho garra  
50 e 100mm

Gancho delta  
35, 50 e 100mm

Terminais

Ganchos "J"  
Ganchos garra  
Outros

Capacidade



\*Não utilizar em elevação de carga

## Cinta Reboque



Fator de Segurança 2:1

## Produtos Sider

Central Lock



KIT COM FIVELA

## Cinta Rolon Rolof



Fator de Segurança 2:1

# LEG E FLAT

**Fator de Segurança 4:1**  
ABNT NBR 15637-1 - PADRÃO INTERNACIONAL

**Grab ou Leg de 2 Pernas**  
\*Não utilizar em cantos vivos, não exceder a carga e utilizar luvas de proteção

Cor	Largura	7° a 45°	46° a 60°
	30,0	1400	1000
	60,0	2800	2000
	90,0	4200	3000
	120,0	5600	4000
	150,0	7000	5000
	180,0	8400	6000

Largura	Corpo da cinta	7° a 45°	46° a 60°
50,0	Duplo	2800	2000
50,0	Quadruplo	5600	4000
60,0	Duplo	3500	2500
60,0	Quadruplo	7000	5000
80,0	Duplo	4480	3200
80,0	Quadruplo	8960	6400

**Fator de Segurança 4:1**  
ABNT NBR 15637-1 - PADRÃO INTERNACIONAL

**Grab ou Leg de 4 Pernas**  
\*Não utilizar em cantos vivos, não exceder a carga e utilizar luvas de proteção

Cor	Largura	7° a 45°	46° a 60°
	30,0	2100	1500
	60,0	4200	3000
	90,0	6300	4500
	120,0	8400	6000
	150,0	10500	7500
	180,0	12600	9000

Largura	Corpo da cinta	7° a 45°	46° a 60°
50,0	Duplo	4200	3000
50,0	Quadruplo	8400	6000
60,0	Duplo	5250	3750
60,0	Quadruplo	10500	7500
80,0	Duplo	6720	4800
80,0	Quadruplo	13440	9600



**Steel ou Flat Poliéster** Fator de Segurança 4:1

Largura	Corpo da cinta	Vertical	Choker	Paralelo / Basket	
		100%	80%	200%	140% 100%
35	Duplo	800	640	1600	1120 800
35	Quadruplo	1600	1280	3200	2240 1600
50	Duplo	2000	1600	4000	2800 2000
50	Quadruplo	4000	3200	8000	5600 4000
60	Duplo	2500	2000	5000	3500 2500
60	Quadruplo	5000	4000	10000	7000 5000
80	Duplo	3000	2400	6000	4200 3000
80	Quadruplo	6000	4800	12000	8400 6000
100	Duplo	4000	3200	8000	5600 4000
100	Quadruplo	8000	6400	16000	11200 8000

\*Não utilizar em cantos vivos, não exceder a carga e utilizar luvas de proteção

## Dicas de Segurança



Identifique o Peso da carga



Confira e cheque o ângulo



Nunca puxe a cinta abaixo da carga



Evite cantos vivos na cinta



Inspeção sempre para ver se há danos



Não use na extremidade do gancho



Não use cintas danificadas



Nunca exponha a produtos químicos

# CONJUNTOS

## Conjunto de amarração de carga CATRACA MÓVEL, CINTA E RABICHO

Fator de  
Segurança  
2:1



\*Não utilizar em elevação de cargas

Largura	Material (fios)	Carga de Trabalho (kgf)	
25	Polipropileno	400	800
35	Polipropileno	600	1200
50	Poliéster	750	1500
25	Poliéster	500	1000
35	Poliéster	1000	2000
50	Poliéster	1500	3000
50	Poliéster	2000	4000
50	Poliéster	2500	5000
75	Poliéster	3000	6000
100	Poliéster	5000	10000

## Conjunto de amarração de carga CATRACA FIXA COM CINTA

Fator de  
Segurança  
2:1



\*Não utilizar em elevação de cargas

Largura	Material (fios)	Carga de Trabalho (kgf)
50	Polipropileno	1500
50	Poliéster	3000
50	Poliéster	4000
50	Poliéster	5000
100	Poliéster	10000



## KIT CEGONHEIRO



Capacidade



Disponível nas cores



(Contém catraca, cinta com ganchos e canopla)

## KIT GUINCHEIRO



Capacidade



Disponível nas cores



(Contém catraca, cinta com ganchos e barrigueira)

## KIT DE ARRASTE



Capacidade



(Contém anelão, cinta, manilha e gancho)

**Conjunto de amarração de carga  
CATRACA COM CINTA CONTÍNUA**



Disponível nas cores



Largura



25  
25  
35  
35  
50  
50  
50  
100

Carga de Trabalho (Kgf)



450 kg  
1 ton  
850 kg  
1,2 ton  
1,5 ton  
3 ton  
5 ton  
10 ton

(Contém catraca e cinta)

\*Não utilizar em elevação de cargas



**KIT SLACKLINE**

Capacidade



Disponível nas cores



(Contém catraca, rabicho com olhal e cinta com olhal)



**KIT MULTI USO**

Capacidade



Largura



25  
35

Disponível nas cores



(Contém catraca, rabicho, cinta e gancho)

**KIT DE ARRASTE**



Capacidade



Disponível nas cores



(Contém anelão, cinta, manilha e gancho)

**KIT TENDA EVENTOS**



Capacidade



Disponível nas cores



(Acompanha cinta preparada com catraca e gancho)

# FERRAGENS

<p><b>Catracas Móveis</b></p> <p>100mm      50mm      35mm      25mm</p>	<p><b>Catracas Fixas</b></p> <p>Alavanca para Catraca fixa de 50 ou 100 mm</p> <p>Catraca Fixa de 100mm com Cantoneira (Opções com e sem cantoneira)</p> <p>Catraca Fixa de 50mm</p>
--	--

**Ganchos**

<p>Ganchos Olhal com Trava de Segurança</p>	<p>Gancho para Conj. de Arraste</p>	<p>Gancho "J" Giratorio para Fita</p>	<p>Gancho "J" Giratorio para Catraca</p>
		<p>Gancho Garra</p>	<p>Gancho J</p>



<p><b>Aneis</b></p> <p>Anelão para Leg de 1 ou 2 Pernas</p> <p>Anelão com sub Elos para Legs de 3 ou 4 Pernas</p>	<p>Canopla      Gancho Patola      Chapa Furada      Meia Argola ou Argola "D"</p> <p>Gancho Triangulo      Manilha Curva (Opção Reta)      Gancho Anzol ou Gancho "S"</p>
---	--

## Dicas de Segurança



Identifique o  
Peso da carga



Confira e cheque  
o ângulo



Nunca puxe a cinta  
abaixo da carga



Evite cantos vivos  
na cinta



Inspeccione sempre  
para ver se há danos



Não use na extremidade  
do gancho



Não use cintas  
danificadas



Nunca exponha  
a produtor químicos



[vendas@cintamax.com.br](mailto:vendas@cintamax.com.br)